

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## SECTION 1 - Information générale

Nom du produit **Révélateurs pour appareil radiographique automatique T2, Solution de travail**

Utilisation du produit **Révélateur photographique** ÉCHELLE SIMD SANTÉ **1** INFLAMMABILITÉ **0** RÉACTIVITÉ **0** ÉPI **B**

FOURNISSEUR **White Mountain Imaging** CATALOGUE N° :  
4010D, 4010D-ADM, 4010D-AG, 4010D-DP, 4010D-  
EV, 4010D-EX, 4010D-LA, 4010D-MR, 4010D-MV,  
4010D-UM, 4200D, 4200D-LA

ADRESSE **PO Box 216 Salisbury NH 03268**

TÉL. N° : **603-648-2124** TÉLÉPHONE D'URGENCE N° : **CHEMTREC 800-424-9300**

## SECTION 2 - Information sur le produit et ingrédients dangereux

INGRÉDIENTS DANGEREUX	NUMÉRO CAS	% pd/pd	LEP	DL50	CL50
Eau	7732-18-5	85-95	Non énuméré	42.6 gm/kg	non disponible
Métabisulfite de sodium	7681-57-4	<3	NIOSH MPT 5 mg/m <sup>3</sup>	2000 mg/kg	non disponible
Hydroquinone	123-31-9	<2	OSHA MPT 2 mg/m <sup>3</sup>	320 mg/kg	non disponible
Hydroxyde de potassium	1310-58-3	<2	NIOSH (C) 2 mg/m <sup>3</sup>	365 mg/kg	non disponible

## SECTION 3 - Identification des dangers

SYMPTÔMES D'EXPOSITION AIGUË AU PRODUIT

Effets nocifs sur la santé par ingestion. Peut causer une sensation de brûlures ou une irritation aux yeux et aux muqueuses. Peut causer une légère irritation cutanée ou une réaction allergique mineure de la peau. Peut être irritant et causer des maux de tête par inhalation prolongée des vapeurs.

SYMPTÔMES D'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT

Aucun connu

## SECTION 4 - Premiers secours

CONTACT AVEC LA PEAU

Laver abondamment la région atteinte de la peau au savon et à l'eau. Si l'irritation persiste, obtenir des conseils médicaux.

CONTACT AVEC LES YEUX

Bien rincer les yeux à l'eau pendant 15 minutes. Obtenir des conseils médicaux si l'irritation persiste.

INGESTION

NE PAS faire vomir. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

INHALATION

En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais.

## SECTION 5 - Mesures de lutte contre le feu

INFLAMMABILITÉ OUI  NON  SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS

MOYENS D'EXTINCTION

Au besoin pour éteindre une source de feu adjacente.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE	LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE %	LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE %	TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C)
Non approprié	Non approprié	Non approprié	Non approprié
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX	SENSIBILITÉ AU CHOC		SENSIBILITÉ AUX CHARGES ÉLECTRIQUES
Voir les Produits de décomposition dangereux	Non sensible		Non sensible

## SECTION 6 - Déversement accidentel

Verser dans les égouts avec une grande quantité d'eau, si la réglementation le permet. Sinon, faire absorber à l'aide d'une matière absorbante sèche. Consulter les bureaux de réglementation du gouvernement pour une élimination appropriée de cette matière. Porter des lunettes de protection contre les projections, des gants et un tablier imperméables.

## SECTION 7 - Manipulation et Entreposage

Bien lire l'étiquette, la fiche signalétique et les instructions avant l'emploi. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Garder le contenant bien fermé. Éviter les substances incompatibles. Bien se laver les mains après la manipulation de ce produit.

## SECTION 8 - Contrôle sur l'exposition

VENTILATION Assurer une bonne ventilation générale.

PEAU Nitrile YEUX Lunettes de protection contre les RESPIRATOIRE Normalement non requis

AUTRE Fontaine oculaire projections chimiques

## SECTION 9 - Propriétés physiques et chimiques

ÉTAT PHYSIQUE	ASPECT ET ODEUR			SEUIL OLFACTIF
Liquide	Liquide jaune clair			Non disponible
TENSION DE VAPEUR (mmHg)	DENSITÉ DE VAPEUR (Air = 1)	TAUX D'ÉVAPORATION (Eau = 1)	POINT D'ÉBULLITION (°C)	POINT DE CONGÉLATION (°C)
< 17 mm Hg	0,6 mm Hg	Non disponible	> 100 °C (212 °F)	< 0 °C (32 °F)
pH	MASSE SPÉCIFIQUE	SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20°C)	COEFF. EAU/HUILE	POURCENTAGE DE VOLATILITÉ (PAR VOLUME)
10,50	1,080	Complète	Non disponible	85 %

## SECTION 10 - Données sur la Stabilité et la Réactivité

STABILITÉ CHIMIQUE OUI  NON  SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES SUBSTANCES si OUI, LESQUELLES ?  
OUI  NON  Combustibles forts et acides fortes

RÉACTIVITÉ ET DANS QUELLES CONDITIONS Stable sous une température et une pression normales.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX dioxyde de soufre

## SECTION 11 - Information toxicologique

LIMITES D'EXPOSITION	PRODUIT IRRITANT	SENSIBILISATION AU PRODUIT	CARCÉROGÉNÉCITÉ
Hydroquinone 2,0 mg/m <sup>3</sup> Hydroxyde de potassium 2,0	Yeux : Irritant	Aucune connue	Ne figure pas sur la liste du CIRC, de l'OSHA ou de l'ACGIH.
TÉRATOGENÉCITÉ	TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION	MUTAGÉNÉCITÉ	PRODUITS SYNERGIQUES
Aucune connue	Aucune connue	Aucune connue	Aucun connu

## SECTION 12 - Information écologique

Aucune donnée disponible

## SECTION 13 - Considérations sur l'élimination

Éliminer ce produit conformément aux lois fédérales, provinciales ou municipales.

## SECTION 14 - Information sur le Transport

Transport non réglementé.

## SECTION 15 - Information sur la Réglementation

SARA: Quant. à déclarer pour l'hydroquinone - 2 268 kg (5 000 lb), l'hydroxyde de potassium - 453,6 kg (1 000 lb)

SARA Section 304, composants dangereux CERCLA - (aucun)

SARA Section 302, 304, 313 composants dangereux (aucun)

N'est pas un produit contrôlé d'après la réglementation SIMDUT du Canada.

## SECTION 16 - Autres renseignements

L'information contenue dans cette Fiche signalétique est fournie sans aucune garantie. L'utilisateur doit considérer ces données en plus d'autres données recueillies et doit déterminer de manière indépendante l'à-propos de ce produit à partir de cette fiche et d'autres sources pour assurer d'une part un emploi approprié et une élimination adéquate de cette matière et d'autre part, la santé et la sécurité de ses employés et clients.